

Epson TM-L90-i (771): BOX PRINTER FOR XML, PS, ECW, w/o AC cable

DATENBLATT



Mit dem Epson TM-L90-i aus der intelligenten Epson TM-Serie können Sie einfach und unkompliziert Etiketten drucken. Dank der integrierten intelligenten Lösung ePOS Print und einem integrierten Webserver lassen sich Druckvorgänge mit dem TM-L90-i direkt über Geräte ausführen, auf denen die gängigen Webbrowser laufen. Es werden keine Treiber benötigt.

Sie können den TM-L90-i mit jedem beliebigen Gerät und Betriebssystem verwenden und sind somit so flexibel wie noch nie. Außerdem lassen sich andere Epson Drucker über den TM-L90-i steuern, sodass Sie mit Ihren bestehenden Druckern ebenfalls treiberlos drucken können.

Der TM-L90-i vereinfacht den Serviceaufwand und die Wartung, was für Sie Kosteneinsparungen bedeutet. Der Drucker kann direkt über Internetanwendungen konfiguriert werden und erfordert keine dauerhafte PC- oder Serververbindung. Sie benötigen also weniger Geräte und reduzieren somit Ihre Stromkosten und arbeiten umweltfreundlicher.

PRODUKTMERKMALE

- Direkt aus Webbrowsern drucken
- Kompatibel mit den meisten Geräten und BS
- Steuert zusätzliche Drucker
- Konfiguration aus Webapplikationen
- Kostensparend und umweltfreundlich

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

SCHRIFTARTEN & FORMATVORLAGEN

Spalte Kapazität Papierbreite 80 mm, 56 / 42

PAPIER

Papierformat 79,50 ± 0,50 (B) mm x Durchmesser 83,00 mm

SCHRIFTARTEN & FORMATVORLAGEN

Druckgeschwindigkeit 150 mm/sec

Druckzeichensatz ANK

Spalte Kapazität receipt Papierbreite 80 mm, 56 / 42

Schriftgröße 0,99 mm (B) x 2,4 mm (H) / 1,41 mm (B) x 3,39 mm (H)

Zeichensatz 95 alphanumerische, 18 International, 128 x 43 Grafik

Punktdichte 180 dpi x 180 dpi

ANSCHLÜSSE

Anschlüsse USB 2.0 Typ A (4x), Ethernet-Schnittstelle (100 Base-TX/10 Base-T), USB 2.0 Micro-AB

DATENPUFFER

Daten Puffer 4 kB oder 45 Byte

ALLGEMEINES

Abmessungen 145 x 195 x 148 (Breite x Tiefe x Höhe)

Gewicht 1,6 kg

Schalldruck Betrieb: 55 dB(A)

Farbe Epson Cool White

Installation Horizontal

Luftfeuchtigkeit Betrieb 10% - 90%, Lagerung 10% - 90%

Temperatur Betrieb 5° C - 45° C, Lagerung -10° C - 50° C

EINHALTUNG VON STANDARDS

EMC Standards CE-Kennzeichen

Sicherheits-Standards TÜV

WEITERE FUNKTIONEN

Schneideeinheit Partial Cut

Fabrik-Optionen Autocutter, Near-end sensor

Sensoren Unit open sensor, Paper End Sensor, Paper Near End Sensor

SONSTIGES

Garantie 12 Monate Carry-In

LOGISTIKINFORMATIONEN

SKU C31C412771

Epson TM-L90-i (771): BOX PRINTER FOR XML, PS, ECW, w/o AC cable

LIEFERUMFANG

- Netzteil

VERBRAUCHSMATERIAL

- Epson OT-WL01 (732): Wireless-LAN-Set für Epson TM-i C32C890732
- 3yrs on-site swap

- Epson OT-WL01 (732A0): Wireless LAN set for Epson TM-i

- 3yrs on-site swap

OPTIONALES ZUBEHÖR

- Epson OT-WL01 (732): Wireless-LAN-Set für Epson TM-i C32C890732

Epson Deutschland GmbH
Otto-Hahn-Str. 4
D-40670 Meerbusch
Info-Line: 01805/23 41 10 (0,14 /Min. aus dem dt. Festnetz,
max. 0,42 /Min. aus dem Mobilfunk)
Telefax: +49 (0) 2159/538-3000
www.epson.de

Epson in Österreich
Info-Line: 0810/20 01 13 (0,07 /Min.)
www.epson.at
Epson in der Schweiz
Info-Line: 0848 44 88 20 (8 Rp./Min.)
www.epson.ch

Alle Marken und eingetragenen Warenzeichen sind das Eigentum der Seiko Epson Corporation oder der jeweiligen Rechteinhaber.
Diese Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

EPSON®